iDP-408

IMPRESORA DE ESCRITORIO

La impresora de etiquetas iDP-408 es económica y fácil de operar, pero ofrece características y confiabilidad que normalmente se encuentran en impresoras más caras. Pueden reducir sus costos operativos diarios minimizando el consumo de energía y reduciendo los costos asociados con los consumibles de la impresora, como etiquetas y cintas.

CARACTERISTICAS

- Velocidad de impresión de hasta 200 mm/s (8 pps)
- Exclusivos sensores de transmisión dual para un posicionamiento preciso e impresión eficiente.
- Almacenamiento superior, RAM DDR2 de 128 MB, Flash de 256 MB.
- Diseño modular del cabezal de la impresora que facilita el desmontaje y el montaje.

CBX
BUILT FOR BUSINESS

@CBXbuiltforbusiness

CBX
BUILT FOR BUSINESS

iDP-408

IMPRESORA DE ESCRITORIO

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de impresión:	Transferencia Térmica / Térmica Directa
Resolución:	203 dpi /300 dpi
Max. Velocidad de impresión:	8 ips(203 dpi) / 6 ips(300 dpi)
Max. Ancho de impresión:	108 mm(203 dpi) / 106 mm(300 dpi)
Max. Longitud de Impresión:	2286 mm(203dpi) / 1524 mm(300dpi)

EXTERNO / INTERNO

Protocolo:	Compatible ZPL-II, EPL2, DPL
Interface Standard:	USB Type B, RS232, Ethernet
Opcional	Bluetooth, Wi-Fi
Memory	RAM 128 MB Flash 256 MB
Ancho del soporte:	1" (25,4) - 4,65" (118 mm)
Espesor:	0.002 " (60µm) -0.01 " (250µm)
Diámetro del rollo de etiquetas:	5" (127 mm) máx.
Tipo de cinta:	cera, cera / resina, resina
Ancho:	1,18" (30 mm) - 4,33" (110 mm)
Longitud máxima:	984 '(300 m)
Diámetro del núcleo:	1" (25,4 mm)

SOFTWARE

Controlador CBX:	Windows XP, Vista, 7, 8, 10.Linux, Mac
Fuentes	Fuentes residentes Alfanuméricas, chino simplificado, chino tradicional, 29 juegos de caracteres internacionales, Soporte para descargar fuentes

SIMBOLOGÍA

1D:	UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11.
2D:	CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec.

PARÁMETROS ELECTRICO

Sensor:	Sensor de espacio Transmisivo (fijo-doble), Sensor de marca negra reflectante (ajustable-rango completo)
Otros sensores:	Detección de falta de papel, Detección de falta de cinta, Detección de cabezal de impresión izquierdo, Detección de temperatura del cabezal de impresión.
Entrada eléctrica	CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Salida	DC 24 V, 2,5 Ah

PARÁMETROS AMBIENTALES

Entorno Operación	5 a 50 °C humedad 25% a 85% sin condensación
Almacenamiento	-40 a 60 °C humedad 10% a 90% sin condensación

PARÁMETROS FISICOS

Dimensiones (L×H×W) :	308 × 250 × 180 mm
Ancho:	2.8kg
Opciones y accesorios	Módulo pelador de etiquetas externo T4P negro, Módulo cortador externo T4GC negro, Soporte de rollo de etiquetas externo
Aprobación de la agencia	CE EMC(55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS

GARANTÍA

Garantía de Producto:	01 año de garantía

Compatible con:

iOS

Central : 261-2525 www.codbarperu.com ventas@codbarperu.com

www.cbxpos.com

Revisado 30-03-2022