

# Seasonic®

## G12








### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- TM Tamaño ATX compacto de alta eficiencia con certificación
- TM 80 PLUS® Gold [140 mm de profundidad] Control de ventilador inteligente y silencioso
- TM Regulación estricta de voltaje (12 V, 5 V, 3,3 V) [± 3 %]
- TM Amplia salida de +12 V
- TM 5 años de garantía

### DISTRIBUCIÓN DE PODER

Modelo	+ 3,3V	+5V	+ 12V	- 12V	+ 5 Vsb	Poder total
<b>G12 GC-850</b>	15 A	15 A	70 A	0,3 A	2,5 A	850 vatios
	100W		840 vatios	3,6W	12,5W	
<b>G12 GC-750</b>	15 A	15 A	62 A	0,3 A	2,5 A	750 vatios
	100W		744W	3,6W	12,5W	
<b>G12 GC-650</b>	15 A	15 A	54 A	0,3 A	2,5 A	650 vatios
	100W		648 vatios	3,6W	12,5W	
<b>G12 GC-550</b>	15 A	15 A	45 A	0,3 A	2,5 A	550W
	100W		540 vatios	3,6W	12,5W	

### CANTIDAD DE CONECTORES

Conector					
	Poder principal (24P/20P) 550 milímetros	EPS 12V/ATX 12 voltios (8P/4P) 600 milímetros	PCI-E (8P/6P)	sata	Periférico (4P)
Modelo					
<b>G12 GC-850</b>	1	2	4	6	3
<b>G12 GC-750</b>	1	2	4	6	3
<b>G12 GC-650</b>	1	1	4	6	3
<b>G12 GC-550</b>	1	1	2	6	3

Seguridad y EMI/EMC



Funciones de protección: OPP / OVP / SCP / UVP

Dimensiones: 150 mm (L) x 140 mm (W) x 86 mm (H)



Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Sedeventas@seasonic.com EE.UU  
 ssa.sales@seasonic.com Europa  
 sse.sales@seasonic.com

www.seasonic.com