

#### Ficha Técnica

### NT-POS80-CK-UB

La NT-POS80-CK-UB es una impresora térmica POS de alta velocidad con cortador automático, diseñada para entornos comerciales como supermercados, restaurantes y puntos de venta minoristas. Ofrece impresión confiable de recibos, bajo nivel de ruido, compatibilidad con múltiples interfaces y soporte para códigos de barras 1D y 2D. Su diseño compacto facilita la instalación y el mantenimiento. Con conexión USB y Bluetooth.



| Parámetro                        | Especificación                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del modelo                | NT-POS80-CK-UB                                |
| Tipo                             | Impresora térmica POS con cortador automático |
| Método de impresión              | Térmico                                       |
| Resolución                       | 203 DPI / 8 dots/mm                           |
| Ancho de impresión               | 72 mm (576 dots)                              |
| Velocidad de impresión           | 260 mm/s                                      |
| Interfaces / conexiones          | USB + Bluetooth                               |
| Interfaz para cajón de efectivo  | RJ11                                          |
| Fuente de alimentación (entrada) | 100-240V AC, 50-60 Hz                         |
| Salida de alimentación           | 24V DC / 2.0A (externa)                       |

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comandos compatibles            | ESC/POS compatibles                                                                                     |
| Memoria RAM                     | 8 MB                                                                                                    |
| FLASH                           | 8 KB + NV bitmap 256 KB                                                                                 |
| Soporte de caracteres           | ASCII (9×17, 12×24), chino (GB18030 24×24), definibles por el usuario                                   |
| Códigos de barras soportados    | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93; 2D: PDF417, QR Code             |
| Sensores / detección            | Papel terminado, cubierta abierta, falta de papel (opcional), no extracción de papel impreso (opcional) |
| Indicadores LED                 | Encendido (verde), falta de papel (rojo), error (rojo)                                                  |
| Alarma (buzzer)                 | Sí, integrado                                                                                           |
| Tipo de papel                   | Papel térmico estándar para recibos                                                                     |
| Ancho del papel                 | 79.5 ± 0.5 mm                                                                                           |
| Grosor del papel                | 0.056 a 0.1 mm                                                                                          |
| Diámetro máximo del rollo       | 80 mm (máximo)                                                                                          |
| Carga de papel                  | Carga fácil (easy paper loading)                                                                        |
| Corte de papel                  | Manual o automático                                                                                     |
| Condiciones de operación        | -10 °C a 50 °C, humedad 25 % a 80 % RH                                                                  |
| Condiciones de almacenamiento   | -40 °C a 70 °C, ≤ 93 % RH (a 40 °C)                                                                     |
| Dimensiones exteriores          | 145 × 195 × 144 mm (ancho × largo × alto)                                                               |
| Peso neto                       | 1.5 kg                                                                                                  |
| Fiabilidad                      | TPH: 150 km; Cortador: 2,000,000 cortes; Motor: 360,000 horas                                           |
| Compatibilidad de controladores | Windows (WIN7, WIN8, Vista, XP, 2000); Linux (Ubuntu 12.04/14.04, 32/64 bits)                           |

---

Características destacadas

Impresión rápida, bajo ruido, soporte 1D/2D,  
fácil mantenimiento, interfaz para cajón de  
efectivo, interfaces opcionales  
USB/Serial/Ethernet

---

