

Especificaciones de la EcoTank® L8160

| IMPRESIÓN | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de impresión | Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® Heat Free de 6 colores optimizada para impresión de fotografías |
| Tamaño de la gota de tinta | 1.5 píxeles |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel |
| Velocidad de impresión máxima¹ | Simplex: negro 32 ppm y color 32 ppm (borrador, A4/CARTA). Fots a color 4" x 6", 10 cm x 15 cm; 15 segundos borrador |
| Velocidad de impresión ISO² | Simplex: negro 16 ppm y color 12 ppm (A4/CARTA) |
| Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)³ | Aprox. 15 segundos negro/16 segundos color (A4/CARTA) |
| COPIAS | |
| Velocidad de copiado ISO⁴ | Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/CARTA) |
| Resolución máxima de copiado | 600 dpi x 600 dpi |
| Tamaño máximo de copiado | A4/Carta |
| ESCANEO | |
| Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas OS de color |
| Velocidad de escaneo⁵ | 6 segundos blanco y negro/11 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi |
| Área de escaneo máxima | 216 mm x 297 mm |
| Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi/1.200 dpi x 4.800 dpi |
| Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
| IMPRESIÓN INALAMBÉRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES | |
| Epson Connect™ | Epson Smart Panel™, App (iOS)⁶, Android⁷, Epson Email Print⁸, Remote Print Driver |
| Otros | Apple AirPrint⁹, Chromecast Native Print, Mopria Print Service¹⁰ |
| INTERFAZ Y CONECTIVIDAD | |
| Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™, PictBridge |
| Protocolos de impresión en red | SMTP, IPP, TCP/IP6 y LDP, IPP, PRTG100, WSD |
| Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, ARP, RARP, DNS, MDNS, SLP, WDD, LLD, LTD |
| Seguridad WLAN | WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE/AES |
| Compatibilidad con sistemas operativos | Windows Vista®/7/8/8.1/10 (32bit, 64bit), Windows® Server 2003 (SP2) o más reciente, Mac OS X® 10.7.5 o más reciente |
| ENTRADA DE MEMORIA EXTERNA | |
| MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS | Tarjeta SD |
| Tamaño máximo de impresión | |
| Bandeja frontal 1: 1.5" x 7" (13 cm x 18 cm) | |
| Bandeja frontal 2: 215.9 mm x 297 mm | |
| Alimentación trasera: 215.9 mm x 2.000 mm | |
| Alimentación de paso directo: 215.9 mm x 2.000 mm | |
| Tamaños para la impresión sin bordes | |
| A4, carta, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10", ancho 16.9 (4 x 7.1"), 100 x 148 mm, 3.5 x 5" | |
| Hojas individuales | A4, carta, oficio (215.9 mm x 355.6mm), oficio México (215.9 mm x 340.4 mm), oficio B (214.9 mm x 315 mm), 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" (10 cm x 25.4 cm), media carta, 8.5" x 13" (21.6 cm x 330.2 mm), A6, ejecutivo (184.2 mm x 266.7 mm), definido por usuario (54 mm x 96 mm hasta 215.9 mm x 2.000 mm) |
| Tipos de papel | |
| Peso de papeles soportados | Máximo: Alimentación de paso directo: 500 g/m² o 1.3 mm de grosor Mínimo: 35 g/m² |
| Área máxima de impresión (ancho x largo) | 215.9 mm x 2.000 mm |
| Capacidad de carga | Bandeja frontal 1: hasta 20 fotos (hasta 5" x 7"); bandeja frontal 2: hasta 100 hojas (A4/CARTA); alimentación trasera: hasta 50 hojas (A4/CARTA/CD/DVD); papel normal y bond o 20 hojas en papel fotográfico; Alimentación de paso directo: hasta 1 hoja, tamaño definido por el usuario (182 mm x 254 mm hasta 215.9 mm x 2.000 mm); bandeja para impresión de CD/DVD |
| GENERAL | |
| Software incluido | CD: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart; Descarga Web: Epson Photo+; Epson Print Layout, Printer Driver, Mac OS |
| LCD | 4.5" táctil a color |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 403 mm x 369 mm x 162 mm |
| Peso | 8.4 kg |
| ¿Qué hay en la caja? | Multifuncional Epson EcoTank® L8160, guía de instalación, CD con controladores, cable de alimentación, cable USB |
| País de origen | Indonesia |
| Garantía limitada extendida⁸ | 2 años con registro del producto |
| Consumo de energía (aproximado) | 17 W (en modo operación) |
| Tensión y frecuencia nominal | EcoTank® L8160 (110V) C11CJ20301: AC 100V - 120V/50 Hz - 60 Hz EcoTank® L8160 (220V) C11CJ20303: AC 220V - 240V/50 Hz - 60 Hz |
| RENDIMIENTO DE TINTAS | |
| Botellas de tinta de reemplazo original Epson Premium Color ET | 1 botella con tinta negra fotográfica rinde hasta 7.300 páginas¹ 1 botella con tinta negra pigmentada rinde hasta 6.700 páginas¹ 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6.200 páginas¹ 1 botella con tinta gris es utilizada para impresión fotográfica¹ La EcoTank® L8160 fue diseñada para ser usada exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no amargar la garantía limitada. |

| INFORMACIÓN DE PRODUCTOS | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Códigos de productos y botellas | Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8160 (110V) C11CJ20301 Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8160 (220V) C11CJ20303 Botella tinta negra pigmentada T554120-AL Botella tinta negra fotográfica T555120-AL Botella tinta cian T555220-AL Botella tinta magenta T555320-AL Botella tinta amarilla T555420-AL Botella tinta gris T555320-AL Caja de mantenimiento C9345 |

¹Unidades de impresoras de tanque de tinta Epson EcoTank® vendidas en el mundo hasta marzo de 2023. 1- Páginas máximas por minuto (PPM); se miden después de la primera página y se basan en patrones de tinta en el modo borrador, con papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. 2- La velocidad nominal de impresión ISO ppm en negro y color se mide en el modo predeterminado, en impresión de un lado, de acuerdo al estándar internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mayor información ir a www.latin.epson.com/velocidad. 3- La velocidad de impresión FPOT se mide de acuerdo con el patrón ISO/IEC 17229 desde modo en espera con archivos del lector de Adobe. 4- Las velocidades de copia en negro y en color se determinan de acuerdo con ISO/IEC 29183. Los tiempos de copia reales varían en función de la configuración del sistema y complejidad de la página. Para obtener más información, visita www.latin.epson.com/velocidad. 5- Basado en el escaneo de un documento tamaño A4 a 200 dpi en blanco y negro y color en formato PDF, utilizando la interfaz USB. La velocidad de escaneo depende de las condiciones de la red. 6- La garantía estándar es de 0-3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 15.000 páginas lo primero que ocurra. Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) a hasta 30.000 páginas (o promedio que normal, según la producto en un periodo máximo de 30 días a partir de la fecha de compra del producto) utiliza botellas de tinta originales Epson. Para más información sobre el programa de Garantía Extendida, visita www.latin.epson.com/garantia. 7- Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de reemplazo. Rendimientos de las botellas de tinta de reemplazo basados en el patrón ISO/IEC 24712 usando metodología Epson. El rendimiento de fotografías con las botellas incluidas de tintas es significativamente menor y se basa en el patrón ISO/IEC 29130 con la metodología de Epson. El rendimiento de dichos productos secundarios puede variar considerablemente por cuestiones que incluyen a las imágenes impresas, las configuraciones de impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprime con frecuencia o al imprimir regularmente con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. 8- Wi-Fi CERTIFIED™, el nivel de rendimiento depende del alcance del estándar utilizado. Wi-Fi Direct™ requiere software de la impresora.

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

| | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Epson Argentina, S.R.L. (0800) 288 37766 | Epson Chile, S.A. (652) 2484 3400 | Epson Perú, S.A. (511) 418 0210 |
| Epson Bolivia (800) 100 116 | Epson Colombia, Ltda. (571) 602 4750 | |
| Epson Centroamérica (506) 2588 7800 | Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000 | |

Epson, EcoTank y PrecisionCore son marcas registradas. Epson eXceed Your Vision es un logo registrado y Better Products for Better Future, Epson Connect y Epson Print son marcas comerciales de Seiko Corporation. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc®, registradas en los E.U.U. y otros países. Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos compañías. Epson negro cualquier y todos los derechos en estas marcas. IPP: L510147 01/2023.

ecotank®

EPSON®

EcoTank® Fotográfica

Más color y definición en tus proyectos



EcoTank® L8160

Wi-Fi | COPIA | ESCANEA | ETHERNET

Conectividad avanzada

Wi-Fi 4, Wi-Fi Direct® y red Ethernet para grupos de trabajo



Funcionalidad 3 en 1
Imprime, copia y escanea con gran calidad

Increíble definición de color

6 colores de tinta para una gama de color más precisa



Gradaciones notables en gris

Tinta gris y negra fotográfica para matices más definidos en tus fotos a blanco y negro



Manejo versátil de papel

con 5 bandejas



EcoTank® L8160

WI-FI | COPIA | ESCANEA | ETHERNET



CALIDAD DE IMPRESIÓN

Increíble definición de color

6 colores de tinta para una gama de color más precisa



Gradaciones notables en gris

Tinta gris y negra fotográfica para matices más definidos en tus fotos a blanco y negro



Tinta Clara ET Premium Ink

Fotografías con brillo y calidad excepcional



PRODUCTIVIDAD

Intuitiva aplicación Smart Panel

Fácil configuración y operación de la impresora



Alta velocidad

Hasta 32 ppm negro/color en modo borrador
Hasta 16 ppm ISO²



Imprime hasta

2.300 fotografías* en color de 4" x 6"

Conectividad avanzada

Wi-Fi 4, Wi-Fi Direct[®] y red Ethernet para grupos de trabajo



Funcionalidad 3 en 1

Imprime, copia y escanea con gran calidad



Ahorro de papel

Impresión automática a doble cara (A4/CARTA)




Escanea tus documentos y fotos en alta calidad

Resolución de escaneo de 1.200 dpi x 4.800 dpi




DISEÑO




Panel táctil de 4,3"

Fácil configuración y operación sin necesidad de un PC



Tanques frontales

integrados a la impresora para visualizar los niveles de tinta



Sistema EcoFit™

Carga de tinta fácil y sin errores




Diseño estilizado y compacto

que optimiza el espacio

CREATIVIDAD

Paso directo

para soportes gruesos evitando dobleces en el papel



Practicidad

Bandeja de alimentación trasera



Manejo versátil de papel

con **5** bandejas



80 MILLONES DE UNIDADES VENDIDAS*



Tranquilidad con respaldo Epson

Garantía limitada extendida de 2 años con registro del producto