

## IMPRESORA TÉRMICA LN-P80-C



### Breve introducción

LN-P80-C es una impresora térmica POS. Tiene buena calidad de impresión y alta estabilidad, lo cual se usa ampliamente en sistemas POS, industria de servicios de alimentos y muchos otros campos. **LN-P80C** es un producto rentable que es la primera opción de muchos clientes desde su lanzamiento.

LN-P80-C conecta otros dispositivos con puerto USB o Bluetooth. Ofrece controladores para sistemas operativos WINDOWS y LINUX.

## Principales características

- 1) Alimentación por batería, fácil movimiento.
- 2) Bajo nivel de ruido y alta velocidad de impresión.
- 3) Fácil carga de papel.
- 4) Fácil uso y mantenimiento.
- 5) Interfaz USB.
- 6) Admite conexión Bluetooth.

Artículo: P80-C		Parámetro
Parámetro de impresión	Método de impresión	Impresión térmica
	Resolución	203 ppp, 8 puntos/mm
	Ancho de impresión	48 mm (384 puntos)
	Velocidad de impresión	Aproximadamente 70-80 mm/s
	Interfaces	Estándar: interfaz USB y conexión Bluetooth.
Fuerza	Capacidad de la batería	Batería de iones de litio recargable de 2000 mAh
conjunto de comandos	/	Comandos compatibles con ESC/POS
Almacenamiento	RAM	Recibir área de buffer 4K Bytes
	DESTELLO	FLASH 4M bytes, mapa de bits NV 64K bytes
caracteres	Chino	GB18030 24×24
	palabras, cifras	ASCII 9×17,12×24
	Usuario definido	Apoyo
	páginas de códigos	Juegos de caracteres internacionales opcionales 45
códigos de barras	1D	UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN13、CÓDIGO39、ITF、BARRA DE CÓDIGOS、CÓDIGO128、CÓDIGO93
	2D	Código QR
Función de detección	Sensor	Sin papel
Indicador LED	Indicador de encendido	Rojo
	Indicador de batería	Rojo
	Bluetooth indicador	Azul
Papel térmico	Tipo	Papel térmico estándar para recibos
	Ancho	57,5 ± 0,5 mm
	Espesor	0,065~0,1 mm

	Diámetro	38 mm (máx.)
Características físicas	Carga de papel	Fácil carga de papel
	Cortando papel	papel cortado manualmente
	Operando condición	- 10 °C ~ 50 °C, 25% ~ 80% HR
	Condición de almacenamiento	~40 °C ~ 70 °C, ≤93% HR(40 °C)
	Describir dimensión	97,5 mm × 75 mm × 48 mm(Ancho×Largo×Alto)
	Peso	0,2 kilos
Fiabilidad	vida útil	50km
	vida del motor	360.000 horas
Función de software	Procedimiento del conductor	ventanas(WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64