

Ficha Técnica

LN-POS80-CX-UE

LN-POS80-CX Es una impresora térmica POS con cortador automático. Es un producto rentable lanzado por nuestra empresa en 2021. Tiene una excelente calidad de impresión, alta velocidad de impresión y alta estabilidad, que se usa ampliamente en sistemas POS, industria de servicios de alimentos y muchos otros campos. LN-POS80-CX Conecta otros dispositivos a través de un puerto Ethernet o USB. Ofrece controladores para sistemas operativos WINDOWS y LINUX.



Parámetro	Especificación
Modelo	LN-POS80-CX-UE
Método de impresión	Impresión térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	230 mm/s
Ancho de impresión	72 mm (576 puntos)
Interfaces	USB + Ethernet
Interfaz de cajón de efectivo	RJ11 estándar
Memoria RAM	8 MB (buffer de recepción 1 MB)
Memoria FLASH	8 KB + NV bitmap 256 KB

Juegos de caracteres	ASCII (9×17, 12×24), chino GB18030 (24×24), 45 juegos internacionales opcionales, caracteres definidos por usuario
Códigos de barras 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
Códigos de barras 2D	PDF417, QR Code
Sensor / detección	Sin papel, tapa abierta, falta o no extracción de papel (opcional)
Indicadores LED	Encendido (verde), falta de papel/error (rojo)
Zumbador	Incorporado
Comandos compatibles	ESC/POS
Tipo de papel	Papel térmico estándar para recibos
Ancho del papel	79,5 ± 0,5 mm
Espesor del papel	0,056 – 0,1 mm
Diámetro máximo del rollo	80 mm (máximo)
Carga de papel	Fácil carga ("Easy Paper Loading")
Corte de papel	Manual o automático (auto cutter)
Fuente de alimentación (entrada)	100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz
Fuente de alimentación (salida)	24 VCC / 2.0 A (adaptador externo)
Temperatura de operación	–10 °C a 50 °C
Humedad de operación	25 % a 80 % HR
Condiciones de almacenamiento	–40 °C a 70 °C, ≤ 93 % HR (a 40 °C)
Vida útil del cabezal térmico	150 km
Vida útil del motor	360,000 horas