

IMPRESORA TÉRMICA LN-POS80-CX



Breve introducción

LN-POS80-CX Es una impresora térmica POS con cortador automático. Es un producto rentable lanzado por nuestra empresa en 2021. Tiene una excelente calidad de impresión, alta velocidad de impresión y alta estabilidad, que se usa ampliamente en sistemas POS, industria de servicios de alimentos y muchos otros campos.

LN-POS80-CX Conecta otros dispositivos a través de un puerto Ethernet o USB. Ofrece controladores para sistemas operativos WINDOWS y LINUX.

Principales características

- 1) Engranajes grandes que imprimen más rápido con el cortador automático.
- 2) Admite impresión 1D y 2D
- 3) Bajo nivel de ruido y alta velocidad de impresión.
- 4) Fácil carga de papel. Fácil uso y mantenimiento
- 5) Admite papel de marca e impresión continua en papel.
- 6) Con interfaz de cajón de efectivo RJ11
- 7) Interfaces de comunicación opcionales (como USB, Serial, Ethernet)

Artículo: LN-POS80-CX		Parámetro
Parámetro de impresión	Método de impresión	Impresión térmica
	Resolución	203 ppp, 8 puntos/mm
	Ancho de impresión	72 mm (576 puntos)
	Velocidad de impresión	230 mm/s
	Interfaces	Estándar: cajón de efectivo (RJ11) Puerto de interfaz USB+Ethernet
Fuente de alimentación	Aporte	100-240 VCA, 50-60 HZ
	Producción	24 VCC-2.0A Sólo
	externo	Adaptador de corriente
conjunto de comandos	/	Comandos compatibles con ESC/POS
Almacenamiento	RAM	RAM 8M bytes, área de buffer de recepción 1M bytes
	DESTELLO	FLASH 8k bytes, mapa de bits NV 256K bytes
caracteres	Chino	GB18030 24×24
	palabras, cifras	ASCII 9×17,12×24
	Usuario definido	Apoyo
	páginas de códigos	Juegos de caracteres internacionales opcionales 45
códigos de barras	1D	UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN13、CÓDIGO39、ITF、BARRA DE CÓDIGOS、CÓDIGO128、CÓDIGO93
	2D	PDF417、Código QR
Función de detección	Sensor	Se acabó el papel, se abrió la tapa y el papel saldrá. falta (opcional), quitar el papel impreso (opcional)
Indicador LED	Indicado de encendido	Verde
	Sin papel indicador	Rojo

	Indicador de error	Rojo
Zumbador	/	Zumbador incorporado
Requisito de papel	Tipo	Papel térmico estándar para recibos
	Ancho	79,5 ± 0,5 mm
	Espesor	0,056~0,1 mm
	Diámetro	80 mm (máx.)
Características físicas	Carga de papel	Fácil carga de papel
	Cortando papel	Papel cortado manual o automáticamente
	Operando condición	- 10 °C ~ 50 °C, 25% ~ 80% HR
	Condición de almacenamiento	~40 °C ~ 70 °C, ≤93% HR(40 °C)
	Describir dimensión	145 mm × 195 mm × 144 mm(Ancho×Largo×Alto)
	Peso	1,5 kilos
Fiabilidad	vida útil	150 kilometros
	Vida del cortador	2.000.000 de veces
	vida del motor	360.000 horas
Función de software	Procedimiento del conductor	ventanas(WIN7/WIN8/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64