

Monitor táctil de 15" sin bisel TCM010

El monitor 3nStar TCM010 es una solución económica de pantalla táctil sin bisel. Está construido con una base metálica que brinda firmeza y estabilidad, lo que convierte al TCM010 en el monitor ideal para aplicaciones comerciales como:

- Punto de Venta (POS)
- Restaurantes
- Aplicaciones hoteleras

La elegancia de su pantalla completamente plana sin presencia de marco o bisel proporciona un diseño moderno que funciona en cualquier ambiente. Se puede instalar en un poste o en un poste y los controles han sido ubicados para que sea difícil acceso al público.



Características:

- Utiliza tecnología capacitiva que garantiza una larga vida útil, mejor calidad de imagen y sensibilidad táctil brindando una mejor experiencia al usuario.
- "La pantalla Bezel Free" permite una fácil integración en diversas soluciones al mismo tiempo que otorga mayor elegancia al monitor
- La resolución HD de 1024x768 y el brillo de 400 cd/m2 generan imágenes mucho más nítidas.
- La base metálica garantiza mayor firmeza y durabilidad.
- Se puede montar en la pared o en un poste porque es compatible con VESA montaje

Físico	
Color	Negro
Dimensiones	320 mm (alto) x 361 mm (ancho) x 174 mm (profundidad)
Peso	4,6 kilos
Monitor	
Tamaño de pantalla	15"
Resolución	1024 x 768
Píxel	0,297(H)×0,297(V) mm
Brillo	400 cd/m ²
Contraste	700:1
Tiempo de respuesta	6 ms
Ángulo de visión	160°/140°
Soporte de color	262K
Frecuencia de línea	42,4 kHz–60,0 kHz
Frecuencia de campo	60 Hz–75 Hz
Toda la vida	100.000 horas
Pantalla táctil	
Tipo	Capacitivo 10 puntos
Transmitancia	88%
Número de "grifos"	10.000.000
Dureza superficial	Contacto o proximidad (<1mm)
Conectividad y compatibilidad	
Interfaz del monitor	VGA (TCM010) VGA+HDMI (TCM010VH)
Interfaz de pantalla táctil	USB 2.0
Compatibilidad	ventanas, linux
Características electricas	
Entrada del adaptador	100-250V/50-60HZ
Salida del adaptador	CC 12 V, 3 A.
Monitorear la entrada de energía	CC 12 V, 3 A.
El consumo de energía	18W (máx.)
EMI / Certificaciones	TUV, CE, VCCI, FCC
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	- 20°C a 60°C
Humedad	20% a 80%
embalaje	
Dimensiones	46,5 x 24 x 41 cm.
Peso bruto	7,0 kilogramos
Opciones	
Accesorios	Lector de banda magnética

