

T300PRO

IMPRESORA PORTÁTIL

La T300-PRO es una impresora de etiquetas portátil de calidad superior de 3 pulgadas (80 mm) compacta que ofrece un etiquetado y una conectividad de alta calidad. Resulta perfecta para diversas aplicaciones, como etiquetado en cadenas de suministro, etiquetado en comercios minoristas, facturas de entrega, etc., gracias a su diseño ligero y resistente con opción de despegado de fácil apertura y pantalla LCD.

Entre las funciones clave de la T300-PRO se incluye su compatibilidad con los principales lenguajes de programación del mercado, incluidos CPCL (Zebra).



CARACTERÍSTICAS

- Admite impresión de etiquetas e impresión de recibos
- Carga de papel ajustable, admite etiquetas con diferentes anchos
- Carga USB a su conveniencia
- Admite varias impresiones de códigos de barras 1D y 2D
- Múltiples interfaces inalámbricas, iOS, Android, WinCE
- Pantalla OLED
- Duración de la batería de larga duración (5 días en espera)

CBX
BUILT FOR BUSINESS

  @CBXbuiltforbusiness

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de impresión:
Resolución:
Velocidad de impresión:
Ancho de impresión:
Sensores:

Impresión térmica directa en línea
203 dpi (8dots/mm)
Max 60mm/s
72mm
Detector de papel agotado, Detector de cubierta abierta, Detector de espacios.

INFORMACIÓN GENERAL

Interfaces:
Ahorro de energía:
Memoria:
Resident Fonts: Font
Gráficos:
Sensores:
Indicador LED:
Fiabilidad

USB, Bluetooth
Sleep Mode.
RAM 4MB / Flash 8MB.
FONT A 12*24; FONT B 8*16 / CHN 24*24; 16*16 / Alphanumeric 95 / Codepage 35
Soporta impresión de mapa de bits con diferente densidad e impresión definida por el usuario.
Sensores salida de papel / Marca negra / Detección de espacios, Interruptor de tapa abierta
Indicador de encendido VERDE / Indicador de error ROJO
TPH vida 50 km

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de papel:
Ancho de papel:
Grosor de papel:
Diámetro de papel:
Carga de papel:

Papel continuo, papel de marca negra, etiqueta troquelada o continua
55 – 80 mm
0.053 – 0.15mm
Max. 55mm
Mecanismo de carga fácil.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Temperatura de trabajo:
Temperatura de almacenamiento:
Dimensiones:
Peso:
Accesorios:

-2°C – 52°C, 30% – 85% RH
-20°C – 70°C, 5% – 90% RH
150 * 120 * 70 mm
630 kg (incluye batería)
Cable mini USB 2.0, cargador, rolla de papel, guía de inicio rápido, CD, clip para cinturón

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Batería:
Entrada:
Salida:

Batería recargable de Li-Ion 2000mAh/7.4V.
DC 5V/1A
AC 100 – 240V

PARÁMETROS AMBIENTALES

1D:
2D:

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93
PDF417, QR Code

SOFTWARE

Software:
Driver:
SDK:

Emulación CPCL (ZEBRA)
Windows XP, Vista, 7, 8, 10.Linux.Mac
WinCE, Win Mobile, Android, IOS

GARANTÍA

Garantía de Producto:

01 año de garantía

Compatible con:

